

DX1001W- Oljekondisjoneringsunit

Elektrisk drevet oljekondisjoneringsenhet

Et nytt modulært filterhus arrangement gir fleksible og plassbevisste løsninger for å integrere patron-element til både nye og eksisterende system. Vi kan supplere fra 1 opp til 3 DXO patron-element som en unit i et kompakt og plassbesparende oppsett. Dette gjør rense-systemet skalertbart fra smått til stort

Den elektrisk drevne oljekondisjoneringsuniten kan utstyres med en rekke standard alternativer som gir en effektiv behandlingspakke. Kan tilpasses de fleste oljesystemer. Løsningen er modul og fleksibel for å tillate kundespesifikke løsninger og krav. DX1000W serien er for vegg eller skott montering og kan bygges opp til 3 i høyden. T serien er for dekk/Gulv montasje og kan utvides til langt større systemer





Electric Motor	220-480VAC 50 /60HZ
Max. Pressure [Barg]	Fluid Pressure 7 barg max /Air supply 7 Barg max
Pump & Connection Ports	Fluid cleaning side: 3/8"BSP In & Out.
Sight Glass	Yes
Hydraulic Oil Volume Capacity	3000 litre@ 32cSt
Typical Flow	1 Lpm per insert @ ISOVG32
Purify Properties	Particles 0,1 Micron, Varnish, Bacterias, Water
Weight [Kgs]	16,5 dry weight, no insert
Measure [mm]	H 656 x D 369 x L 550
Material	SS316
DXO Cartridge	x1

Schematic view of the pneumatic driven unit

