

# DXO-1525 Patron

Den moderne miljøvennlige løsning til fluid kondisjonering.

- Partikkel filtrering ned til 0.1  $\mu$
- Designet for mineral og syntetiske fluider
- Hydraulikk, smøre og gir applikasjoner
- Smart & effektivt vedlikeholdsystem
- Drift & vedlikeholds kostnadsreduksjon
- Økt levetid på maskiner og utstyr
- Minimert fluid oksidasjon
- Preventiv reduksjon av hartser
- Økt nøyaktighet, produksjon oppetid
- Redusert oljebytte
- Miljøvennlig
- Enkel service
- Lite fotavtrykk
- 100% Resirkulert media



Opprettholder en god oljetilstand ved å fjerne:


- **Partikler, slitemetaller, bakterier, salt**
- **Vann (Fritt, bundet og emulgert)**
- **Oksidasjonsproukter (Slam, hartser)**

## Technical Specifications

<b>Part No.</b>	<b>DXO-1525</b>
<b>Tørr vekt</b>	<b>1.15 kg</b>
<b>Vekt mettet</b>	<b>Up to 1.8 kg</b>
<b>Flow rate</b>	<b>0,5Lpm @ 32cSt.</b>
<b>Rense egenskaper</b>	<b>Particles from 0.1 Micron. Varnish, Bacterias, Water</b>
<b>Min. &amp; Max. grenser</b>	<b>Temp. Min. 0°C- Max. 100°C. Pressure Min. 1 bar Max. 7 bar.</b>
<b>Material</b>	<b>PP Celluloce mix</b>
<b>Package dimension</b>	<b>H230 x 152 x 152mm</b>



© 2021 Delta-Xero All Rights Reserved. All information contained in this publication is indicative only and may be subject to change without prior notice.



[www.deltaxero.no](http://www.deltaxero.no)



**Europafilter Norge AS,**  
 Liavegen 33,  
 5705 Voss  
 tel: +47 55 160 160  
 mob: +47 97198644  
 email: [post@deltaxero.no](mailto:post@deltaxero.no)